



# Portagard IS

## Typ Portagard IS, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.



### Beschreibung

Die Portagard IS hat ein verstärktes Profil und ist deshalb auch für Schwerlast geeignet.

### Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

<b>Für Mattenhöhe in mm</b>	17
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11.81
<b>Stababstand</b>	5 mm
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	schweren Fahrzeugen
<b>Raddruckbelastung</b>	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm <sup>2</sup> . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.  2.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 4 N/cm <sup>2</sup> , 10.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 19 N/cm <sup>2</sup> , 15.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 29 N/cm <sup>2</sup> , 20.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 38 N/cm <sup>2</sup> , 30.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 58 N/cm <sup>2</sup> , 40.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 77 N/cm <sup>2</sup> , 75.000 N : 520 cm <sup>2</sup> = 144 N/cm <sup>2</sup>
<b>Trittfläche</b>	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
<b>Trägerprofil</b>	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 40kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)